

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING****Productinformatie**

**Handelsnaam** : PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL

**Firma** : PPG Coatings Nederland B.V.  
Amsterdamseweg 14  
1422 AD Uithoorn

**Telefoon** : +31 (0)297 541234

**Telefax** : +31 (0)297 541806

**Telefoonnummer voor noodgevallen** : +31 (0)20 4075210

**E-mailadres** : deconorth.pdm@ppg.com

**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****P-zin(nen) :**

Het veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers is op aanvraag verkrijgbaar.

**Opmerking** : Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke landelijke wetgeving. Geen gevaarlijke stof of preparaat volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

*Geen gevaarlijke bestanddelen volgens EG richtlijn 67/548/EC*

*Indien meerdere ingredienten met gelijke namen of nummers verschijnen hebben deze verschillende gevaren eigenschappen, bijvoorbeeld vlampunt.*

**4. EERSTE HULP MAATREGELEN**

**Algemeen advies** : Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten.

**Aanraking met de ogen** : Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen.

**Aanraking met de huid** : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken

**Inademing** : Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische advies inwinnen.

**Inslikken** : Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. GEEN braken opwekken.

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

**Verbranding** : Als gemorst product op de kleding vlam vat, spoelen met ruim water. Verwijder loszittende kleding. Verwijder aan de huid gesmolten kleding niet. Medische hulp inroepen.

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**Specifieke gevaren bij brandbestrijding** : Omdat het materiaal brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand een dikke zwarte rook worden ontwikkeld die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10) Het inademen van gevaarlijke ontledingsproducten kan ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken. Gesloten blik in de buurt van brand met waternevel koelen. Voorkom het aflopen van bluswater naar het riool of oppervlakte water.

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Bij brand een persluchtmasker dragen.

**Geschikte blusmiddelen** : Gebruik water, alcoholbestendig schuim of koolzuur. Houd de vaten en de omgeving ervan koel door besproeien met water.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden** : GEEN waterstraal gebruiken

**6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8. Draag adembescherming. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorkom het inademen van stof.

**Morsingen - Milieuvorzorgsmaatregelen** : Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.

**Reinigingsmethoden** : Reinigen met schoonmaakmiddelen. Vermijd oplosmiddelen. Beperk en verzamel morsingen met een beveiligde elektrische stofzuiger of door nat opvegen en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

**Aanvullend advies** : Voor specifieke nationale regelgeving zie Paragraaf 15.

**7. HANTERING EN OPSLAG**

**Hantering**

**Advies voor veilige hantering** : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie paragraaf 8) Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Dampen/stof niet inademen. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8. Personen met een medische dossier op het gebied van huid overgevoeligheid, astma, allergie, chronische of herhaalde ademhalingsaandoeningen mogen geen arbeid verrichten aan enige bewerking waarbij dit preparaat wordt toegepast.

**Opslag**

**Eisen aan opslagruimten en containers** : Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 30°C (41 - 86 F) in een droge, goed geventileerde ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Roken verboden.

**Advies voor gemengde opslag** : Oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische materialen op afstand houden.

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING****Om 10% OEG te bereiken** : niet van toepassing

Bestanddelen	CAS-Nr.	Waarde [mg/m <sup>3</sup> ]	Waarde [ppm]	Basis
--------------	---------	--------------------------------	-----------------	-------

**Persoonlijke beschermingsmiddelen****Algemeen advies**

**Bescherming van de ademhalingsorganen** : Om te voldoen aan de MAC waarden dienen technische voorzieningen te worden getroffen. Dit kan door goede algemene afzuiging of, indien praktisch door te voeren, door plaatselijke afzuiging, bereikt worden. Kan op grond van technische maatregelen niet aan de grenswaarde van de werkplek worden voldaan, zo dient op korte termijn een mondkapje gedragen te worden.

**Bescherming van de handen** : Bij langer of herhaaldelijk contact handschoenen gebruiken. Beschermingscremes kunnen helpen bij het beschermen van de blote huid. Na contact met de huid grondig wassen. Gebruik chemicalienbestendige handschoenen, zoals aangegeven in standaard EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicalien en micro-organismen.

Aanbevolen handschoenen: Chemische beschermingshandschoenen

Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, is een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, is een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) aanbevolen.

**ATTENTIE:** De keuze van een specifieke handschoen voor bepaalde applicaties en de duur van gebruik zou mede gebaseerd moeten zijn op alle relevante factoren op de werkplaats zoals, maar niet gelimiteerd tot: andere chemicalien die gebruikt worden, fysieke vereisten (snij/doorboor bescherming, gebruiksgemak, thermische bescherming), mogelijke lichaamsreacties op het materiaal van de handschoenen, maar ook de instructies/specificaties geleverd door de handschoenleverancier.

**Bescherming van de ogen** : Het dragen van een chemicalienbestendige beschermingsbril is verplicht.

**Huid- en lichaamsbescherming** : Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na contact met de huid grondig wassen.

**Aanvullend advies**

**Milieu bescherming** : Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking op milieubescherming.

**Persoonlijke bescherming**  
**Beschermende uitrustingen** : Afsluitende bril, veiligheidshandschoenen en P2-halfgelaatsstofmasker



Vraag uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen voor nader advies.

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

<b>Vorm</b>	:	poeder
<b>Kleur</b>	:	wit
<b>Geur</b>	:	licht
<b>Vlampunt</b>	:	
		Opmerking: niet van toepassing
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	:	
		Opmerking: ontbrandt niet
<b>Bovenste explosiegrens</b>	:	
		Opmerking: niet van toepassing
<b>Onderste explosiegrens</b>	:	
		Opmerking: niet van toepassing
<b>Dichtheid</b>	:	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bulk soortelijk gewicht</b>	:	ca. 0.9 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oplosbaarheid in water</b>	:	weinig oplosbaar
<b>pH</b>	:	
<b>Viscositeit, dynamisch</b>	:	

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

<b>Te vermijden omstandigheden</b>	:	Vermijd temperaturen boven 60°C (140 F), direct zonlicht en aanraking met warmtebronnen.
<b>Gevaarlijke reacties</b>	:	Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.
<b>Gevaarlijke ontledingsproducten</b>	:	Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals: Koolzuur (CO <sub>2</sub> ), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> ), dichte zwarte rook.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

<b>Productinformatie</b>	:	Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Het preparaat is volgens de conventionele methode van de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG beoordeeld en geclassificeerd voor de toxicologische gevaren. Zie secties 3 en 15 voor details.
<b>Acute orale toxiciteit</b>	:	Kan misselijkheid, buikkrampen (koliek) en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.
<b>Acute inhalatoire toxiciteit</b>	:	Inademing van deeltjes kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken
<b>Huidirritatie</b>	:	Het poeder kan plaatselijke irritatie van de huid veroorzaken, in het bijzonder in huidplooien en onder strakke kleding.
<b>Aanraking met de ogen</b>	:	Aanraking met de ogen kan irritatie veroorzaken.
<b>Verdere informatie</b>	:	Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

**12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

<b>Verdere informatie</b>	:	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig niet geclassificeerd als milieugevaarlijk. De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem.
---------------------------	---	--

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

**Product** : De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Transport op eigen terrein: vervoer de materialen altijd in gesloten containers, die rechtop staan, geetiketteerd en gezekeerd zijn. Stel zeker dat de personen die het product vervoeren, weten wat zij dienen te doen in geval van een ongeluk of morsing.

Transport volgens ADR voor de weg, IMDG voor de zee en IATA voor luchttransport:

Opmerking

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

Geen gevaarlijke stof of preparaat volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

**S-zin(nen)** : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
S 8 Verpakking droog houden.  
S22 Stof niet inademen.  
S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**P-zin(nen)** : Het veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers is op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie als weergegeven in dit veiligheidsinformatieblad bevat niet de risico analyse voor de gebruikers werkplaats, zoals vereist door andere gezondheids- en veiligheidswetgeving. De vereisten in de nationale reguleringen ten behoeve van de gezondheid en veiligheid op het werk zijn van toepassing op dit product bij gebruik op het werk.

**Nationale wetgeving**

**Vlarem** : NA

**PROGOLD 2300 UNIVERSEEL REPARATIEMIDDEL**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

**NER Classificatie** : NER Klasse O.1: 0 %(m)  
NER Klasse O.2: 0 %(m)  
NER Klasse O.3: 0 %(m)

**16. OVERIGE INFORMATIE****Uitleg van de R-zinnen vermeld in sectie 3**

Dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de veiligheidsinformatiebladen verkregen van de producent/fabrikant en/of internet databases en de huidige wetgeving voor gevaarlijke stoffen/preparaten.

**Opleidingsadviezen:**

Personen die met gevaarlijke producten werken dienen opgeleid te worden om met deze producten en de veiligheids- en hygiëne voorschriften om te gaan.

Versie: 2.1

Datum van herziening 24.07.2009

De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijke Europese en Nationale wet- en regelgeving op de dag van publicatie. De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud van het veiligheidsblad aan te brengen. Normaliter zal iedere wijziging worden gevolgd door de publicatie van een nieuw veiligheidsblad. De gebruiker is verplicht bij iedere raadpleging de datum van publicatie te controleren. In geval sinds de datum van publicatie meer dan 12 maanden is verstreken, mogen de gegevens alleen worden gebruikt na afstemming met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van de leverancier om vast te stellen of de gegevens nog toepasselijk kunnen worden geacht. Omdat de leverancier geen invloed heeft op de precieze toepassingsomstandigheden van het product draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid voor de (negatieve) gevolgen van deze precieze toepassingsomstandigheden, waarop de leverancier geen invloed heeft en die niet voldoen aan de verhandelings- en stockeringsinstructies en andere voorschriften vermeld in dit veiligheidsblad. Nadat alle component(en) vermeld op het relevante kenmerkblad zijn gemengd dienen de veiligheidsvoorschriften van de afzonderlijke component(en) vermeld op de veiligheidsbladen en etiketten gebruikt te worden om de veiligheidsvoorschriften van het gemengde product vast te stellen.