

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING****Productinformatie**

**Handelsnaam** : PROGOLD RAUWE LIJNOLIE

**Firma** : PPG Coatings Nederland B.V.  
Amsterdamseweg 14  
1422 AD Uithoorn

**Telefoon** : +31 (0)297 541234

**Telefax** : +31 (0)297 541806

**Telefoonnummer voor noodgevallen** : +31 (0)20 4075210

**E-mailadres** : [deconorth.pdm@ppg.com](mailto:deconorth.pdm@ppg.com)

**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****P-zin(nen) :**

Let op!! Broeigevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding (deze met water overgieten) hierdoor kans op brandgevaar.

**Opmerking** : Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke landelijke wetgeving. Geen gevaarlijke stof of preparaat volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

*Geen gevaarlijke bestanddelen volgens EG richtlijn 67/548/EC*

*Indien meerdere ingredienten met gelijke namen of nummers verschijnen hebben deze verschillende gevaren eigenschappen, bijvoorbeeld vlampunt.*

**4. EERSTE HULP MAATREGELEN**

**Algemeen advies** : Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten.

**Aanraking met de ogen** : Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen.

**Aanraking met de huid** : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of ververdunner gebruiken

**Inademing** : Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische advies inwinnen.

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

- Inslikken** : Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. GEEN braken opwekken.
- Verbranding** : Als gemorst product op de kleding vlam vat, spoelen met ruim water. Verwijder loszittende kleding. Verwijder aan de huid gesmolten kleding niet. Medische hulp inroepen.

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding** : Omdat het materiaal brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand een dikke zwarte rook worden ontwikkeld die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10) Het inademen van gevaarlijke ontledingsproducten kan ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken. Gesloten blik in de buurt van brand met waternevel koelen. Voorkom het aflopen van bluswater naar het riool of oppervlakte water.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden** : Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik water, alcoholbestendig schuim of koolzuur. Houd de vaten en de omgeving ervan koel door besproeien met water.
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden** : GEEN waterstraal gebruiken

**6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8. Draag adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
- Morsingen - Milieuvorzorgsmaatregelen** : Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.
- Reinigingsmethoden** : Reinigen met schoonmaakmiddelen. Vermijd oplosmiddelen. Beperk en verzamel morsingen met niet-ontbrandbare absorpsie materialen , (bijvoorbeeld zand, aarde. Diatomee aarde, vermiculiet) en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).
- Reinigingsmethoden** : Let op!! Broeigevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding (deze met water overgieten) hierdoor kans op brandgevaar.
- Aanvullend advies** : Voor specifieke nationale regelgeving zie Paragraaf 15.

**7. HANTERING EN OPSLAG**

- Hantering**
- Advies voor veilige hantering** : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie paragraaf 8) Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.
- Advies voor veilige hantering** : Let op!! Broeigevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding (deze met water overgieten) hierdoor kans op brandgevaar.

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

**Advies voor bescherming tegen brand en explosie** : Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Bij omvullen van een blik naar een ander maatregelen nemen met betrekking tot 't aarden, en geleidend slangmateriaal gebruiken. Vonkveilig gereedschap gebruiken. Uitvoerend personeel dient anti-statisch schoeisel en kleding te dragen en de vloer dient geleidend te zijn. Isoleer van bronnen van hitte, vonken en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes zonder kale verlichting of andere ontstekingsbronnen. Roken verboden. Door opeenhoping van verontreinigde doeken en droge spuitstof, voornamelijk in spuitfilters, kan spontane ontbranding optreden. Materialen als schoonmaaklapjes, papieren doekjes en beschermende kleding, die verontreinigd zijn met het product kunnen enkele uren later spontaan ontvlammen. Om de risico's op brand te vermijden, dienen alle besmeurde materialen in de daarvoor bestemde containers of in metalen containers met een zelfsluitende deksel of in een enkele laag ter droging uitgelegd of in een gesloten metalen container verzadigd met water geplaatst of goed met warm zegig water gereinigd te worden voordat het weggegooid wordt. Verontreinigde materialen dienen aan het eind van de werkdag van de werkplaats verwijderd en buiten opgeslagen te worden. Goede procedures voor orde en netheid, periodiek verwijderen van afval volgens geldende veiligheidsnormen en regelmatig onderhoud en vervanging van spuitfilters verkleinen de kans op spontane ontbranding alsmede andere mogelijke brandgevaaren.

**Opslag**

**Eisen aan opslagruimten en containers** : Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 30°C (41 - 86 F) in een droge, goed geventileerde ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de bodem uit. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving.

**Advies voor gemengde opslag** : Oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische materialen op afstand houden.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

**Om 10% OEG te bereiken** : niet van toepassing

Bestanddelen	CAS-Nr.	Waarde [mg/m <sup>3</sup> ]	Waarde [ppm]	Basis
--------------	---------	-----------------------------	--------------	-------

**Persoonlijke beschermingsmiddelen****Algemeen advies**

**Bescherming van de ademhalingsorganen** : Om te voldoen aan de MAC waarden dienen technische voorzieningen te worden getroffen. Dit kan door goede algemene afzuiging of, indien praktisch door te voeren, door plaatselijke afzuiging, bereikt worden. Kan op grond van technische maatregelen niet aan de grenswaarde van de werkplek worden voldaan, zo dient op korte termijn een mondkapje gedragen te worden.

**Bescherming van de ogen** : Het dragen van een chemicalienbestendige beschermingsbril is verplicht.

**Huid- en lichaamsbescherming** : Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na contact met de huid grondig wassen.

**Aanvullend advies**

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

**Milieu bescherming** : Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking op milieubescherming.

**Persoonlijke bescherming**  
**Beschermende uitrustingen** : Veiligheidshandschoenen



*Vraag uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen voor nader advies.*

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**Vorm** : vloeistof  
**Kleur** : bruin  
**Geur** : kenmerkend  
**Vlampunt** : > 200.0 °C

**Zelfontbrandingstemperatuur** : >200 °C  
**Bovenste explosiegrens** :  
 Opmerking: niet van toepassing

**Onderste explosiegrens** :  
 Opmerking: niet van toepassing

**Dichtheid** : 0.93 g/cm<sup>3</sup>  
**Oplosbaarheid in water** : onoplosbaar

**pH** : niet van toepassing

**Viscositeit, dynamisch** : < 50 mPa.s bij 23 °C

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**Te vermijden omstandigheden** : Vermijd temperaturen boven 60°C (140 F), direct zonlicht en aanraking met warmtebronnen.

**Gevaarlijke reacties** : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.

**Gevaarlijke ontledingsproducten** : Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals: Koolzuur (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), dichte zwarte rook.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**Productinformatie** : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.  
 Het preparaat is volgens de conventionele methode van de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG beoordeeld en geclassificeerd voor de toxicologische gevaren.  
 Zie secties 3 en 15 voor details.

**Huidirritatie** : Langer of herhaaldelijk contact met het produkt schaadt het natuurlijk vet van de huid en leidt tot uitdrogen van de huid.

**Aanraking met de ogen** : Vloeistofspatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele schade veroorzaken.

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

**Verdere informatie** : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

**12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

**Verdere informatie** : Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar. Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt dienovereenkomstig niet geclassificeerd als milieugevaarlijk.  
De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

**Product** : De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

Transport op eigen terrein: vervoer de materialen altijd in gesloten containers, die rechtop staan, geetiketteerd en gezekeerd zijn. Stel zeker dat de personen die het product vervoeren, weten wat zij dienen te doen in geval van een ongeluk of morsing.

Transport volgens ADR voor de weg, IMDG voor de zee en IATA voor luchttransport:

Opmerking

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

Geen gevaarlijke stof of preparaat volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

**S-zin(nen)** : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**P-zin(nen)** : Let op!! Broeigevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding (deze met water overgieten) hierdoor kans op brandgevaar.

**PROGOLD RAUWE LIJNOLIE**

MSDS NL 01 / NL Versie 2.1

Printdatum 7/30/2009  
Datum van herziening 24-07-09

De informatie als weergegeven in dit veiligheidsinformatieblad bevat niet de risico analyse voor de gebruikers werkplaats, zoals vereist door andere gezondheids- en veiligheidswetgeving. De vereisten in de nationale reguleringen ten behoeve van de gezondheid en veiligheid op het werk zijn van toepassing op dit product bij gebruik op het werk.

**Nationale wetgeving****Vlarem** : 17.3.7 (P4)**NER Classificatie** : NER Klasse O.1: 0 %(m)  
NER Klasse O.2: 0 %(m)  
NER Klasse O.3: 0 %(m)**16. OVERIGE INFORMATIE****Uitleg van de R-zinnen vermeld in sectie 3**

Dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de veiligheidsinformatiebladen verkregen van de producent/fabrikant en/of internet databases en de huidige wetgeving voor gevaarlijke stoffen/preparaten.

**Opleidingsadviezen:**

Personen die met gevaarlijke producten werken dienen opgeleid te worden om met deze producten en de veiligheids- en hygiëne voorschriften om te gaan.

Versie: 2.1

Datum van herziening 24.07.2009

De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijke Europese en Nationale wet- en regelgeving op de dag van publicatie. De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud van het veiligheidsblad aan te brengen. Normaliter zal iedere wijziging worden gevolgd door de publicatie van een nieuw veiligheidsblad. De gebruiker is verplicht bij iedere raadpleging de datum van publicatie te controleren. In geval sinds de datum van publicatie meer dan 12 maanden is verstreken, mogen de gegevens alleen worden gebruikt na afstemming met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van de leverancier om vast te stellen of de gegevens nog toepasselijk kunnen worden geacht. Omdat de leverancier geen invloed heeft op de precieze toepassingsomstandigheden van het product draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid voor de (negatieve) gevolgen van deze precieze toepassingsomstandigheden, waarop de leverancier geen invloed heeft en die niet voldoen aan de verhandelings- en stockeringsinstructies en andere voorschriften vermeld in dit veiligheidsblad. Nadat alle component(en) vermeld op het relevante kenmerkblad zijn gemengd dienen de veiligheidsvoorschriften van de afzonderlijke component(en) vermeld op de veiligheidsbladen en etiketten gebruikt te worden om de veiligheidsvoorschriften van het gemengde product vast te stellen.