
ProGold Finisher Spray

OMSCHRIJVING	Universeel hulpmiddel bij het afmetten van kitvoegen.
GEBRUIKSDOEL	Het nat afwerken van katten, zoals ProGold Beglazingskit U en ProGold Topseal S.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Neutraal.- Voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.- Reukarm.
KLEUREN	Transparant.
VERPAKKING	Spray fles van 650 ml.
BASISGEGEVENS	bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm ³ Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 24 maanden Vlampunt : niet van toepassing
VERWERKINGS-CONDITIES	Tijdens applicatie niet lager dan +5°C en niet hoger dan +40°C.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	<p>Werkwijze</p> <p>Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met ProGold Finisher Spray. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje.</p> <p>Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met ProGold Finisher Spray, worden nagestreken.</p> <p>Teveel aangebrachte ProGold Finisher kan met leidingwater verwijderd worden.</p> <p>Indien de kit overgeschilderd gaat worden, altijd met ruim leidingwater nawassen.</p>
VEILIGHEIDS-MAATREGELEN	Zie productveiligheidsblad van ProGold Finisher.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.